

# Akku-Handkreissäge

## DHS680Z

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

### Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



**LXT** **BL** **ADT**  
MOTOR

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

**EAN 0088381683197**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der Auslösersperreknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Praktischer Bügel zum Aufhängen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**196961-1**

Absaugstutzen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**B-62985**

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



## Optionales Zubehör

**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**838182-6**

Tiefziehteil f. Makpac



**196961-1**

Absaugstutzen



**196953-0**

Führungsschienenadapter D



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194417-8**

Rutschsicherung



**194416-0**

Gleitbelag



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194418-6**

Spanreisschutz



**194419-4**

Spanreisschutz



**164095-8**

Parallelanschlag



**199826-6**

Klemmzwingen



**E-05664**

Führungsschientasche 1,5 m



**B-32960**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x40Z



**B-33831**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x52Z



**B-53746**

SPECIALIZED Sägebl. 165x20x44Z



**B-53752**

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x44Z



**E-12217**

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



**E-12223**

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

