

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX Holzwurm Ex

Verwendung

SYCOFIX Holzwurm Ex ist ein hochwirksames Holzschutzmittel gegen tierische Schädlinge wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes), Splintholzkäfer (Lyctus) u.a. sowie gegen holzerstörende Fäulnis- und Schimmelpilze und für vorbeugenden Schutz vor Neubefall durch Insekten.

SYCOFIX Holzwurm Ex ist für alle tragenden und nichttragenden Holzbauteile sowie Bauholz und Bauteile im Hoch- und Fertigbau, Möbel, Schnitzereien u.ä. geeignet.

Eigenschaften

- hoch insektizid wirksam
- transparent aufrocknend
- überstreichbar mit handelsüblichen Farben und Lacken
- lösemittelfrei
- für Innen und Aussen

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei sowie frei von Trennmitteln sein. Alle Altanstriche sind vor der Behandlung mit Sycofix Holzwurm Ex vollständig zu entfernen. Durch Insekten stark beschädigte Holzschichten entfernen und die verbleibenden Holzteile mit einer Drahtbürste gründlich säubern.

Verarbeitung

Sycofix Holzwurm Ex mit Pinsel oder Rolle 2-3 mal unverdünnt und satt auf den Untergrund auftragen, dabei besonders gründlich die Insektenlöcher und Trockenrisse des befallenen Holzes behandeln. Auch eine Applikation durch Tauchen oder Fluten ist möglich. Bei schwer zugänglichen Stellen ist eine Bohrlochimprägnierung vorzunehmen.

Sycofix Holzwurm Ex ist bei 20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken und nach ca. 24 Stunden überstreichbar.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 5 °C betragen.

Eine Endbeschichtung mit handelsüblichen Lasuren, Öl-, Lack- oder Dispersionsfarben ist empfehlenswert, da die Wirkung noch erhöht wird.

Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweise

Nicht geeignet für Bienen-, Treib- und Gewächshäuser sowie für Holz, welches bestimmungsgemäß in Kontakt mit Futter- und Lebensmitteln kommt. Nicht großflächig in Räumen anwenden, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen (max. 2-3 m²).

Der Wirkstoff wird bei Außenanwendung vom Regenwasser nicht ausgewaschen.

Ergiebigkeit

ca. 2 m² bei bekämpfenden Einsatz

ca. 3 m² bei vorbeugendem Einsatz

Lagerung

Kühl und trocken im dicht geschlossenen Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Gefahrenhinweise

Enthält: Gemisch aus : 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG-Nr. 247-500-7) und 2-Methyl- 2H-isothiazol-3-on (EG-Nr. 220-239-6) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verpackung

750-ml-Dose (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905885