

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Streichfix

Anwendung

SYCOFIX Streichfix ist eine weiße, hochwertige Dispersionsfarbe für Schönheitsreparaturen bei Fehlstellen oder Abnutzungen z.B. Ausbessern von Flecken und Kratzern. Sie ist optimal auch zum Abdecken von Schmierereien und Stockflecken geeignet. SYCOFIX Streichfix ist im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Eigenschaften

- sofort verarbeitbar
- hervorragendes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- hoher Weißgrad
- einfache Handhabung durch praktische Tube mit integrierter Bürste

Untergrundvorbehandlung

Die zu behandelnden Stellen müssen sauber, tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln sein. Loses Material ist vollständig zu entfernen. Unebenheiten und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX Feinspachtel zu beseitigen. Oberflächen mit Schimmelbefall sind mit SYCOFIX Anti-Schimmel Gel oder SYCOFIX Anti-Schimmel Spray zu behandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken und anschließend den Schraubverschluss entfernen. Durch leichten Druck auf die Tube wird die integrierte Bürste mit Farbe gefüllt. Anschließend SYCOFIX Streichfix auf die zu behandelnde Fläche gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung (ca. 12 Std.) kann bei Bedarf ein zweiter Anstrich durchgeführt werden. Der Bürstenaufsatz ist sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titanweiß, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

Verpackung

250-g-Tube (12 St./VE)

EAN-Code : 4015995906981

Kennzeichnung

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie:

max. EU-VOC-Grenzwert:

30 g/l (2010)

max. VOC-Wert des Produktes:

< 1g/l