



Steinzieher SZ mit Arretierungsvorrichtung

Unentbehrlich für jeden, der Verbundsteine verlegt oder an diesen Instandsetzungen ausführt. Universell für alle Steinformen u. -größen verwendbar.

► **Mit Arretierungsvorrichtung!**

Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden!

Problemlos können die Klingen bei altem Pflaster mit dem Hammer (KH) in die Fugen eingetrieben werden.

- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl.

Steinausheber SAH

Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen, z.B.

wenn Markierungssteine eingelegt werden sollen.



Typ	Oberflächenschutz	Greifbereich W (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
SAH ①	galvanische Verzinkung	90 – 400	4,9	5180.0050
SZ ①	galvanische Verzinkung	90 – 330	4	5180.0030
SZ-Set	bestehend aus Steinzieher, Aushebewippe, Kombihammer			5180.0048

Spezielle Ausführung zum Herausziehen von Platten, PZ, siehe Seite 4.10

Zubehör

Aushebewippe (AHW) zum schnellen Lockern der Steine inkl. 2 Reserve-Messer + Stahlbürste.

(Bei extrem festsitzenden Steine können mit dem Bohrhämmer Vibrationsschläge ausgeübt werden).

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
Aushebewippe AHW ①	1,5	4180.0036
Kombihammer KH (mit einer harten Stahlseite und einer "weichen" Nylonseite)	0,8	4180.0037
Ersatzmesser für SZ/SAH kurz pro Stück		4180.0001
Ersatzmesser für SZ/SAH lang pro Stück		4180.0003



Steinziehhammer SZH

Mit dem neuen Steinziehhammer SZH lassen sich Steine verblüffend einfach entfernen ohne jegliche Beschädigungen der Nachbarsteine!

Insbesondere bei sehr hochwertigen Pflastersteinen und Platten kann es vorkommen, dass nach dem Abrütteln einzelne Steine mit kleinen Beschädigungen ausgetauscht werden müssen. Beim Einsatz herkömmlicher Steinzieher mit in die Fuge eingreifenden Klingen kann es dabei zu Beschädigungen der Nachbarsteine kommen.

a. Defekter Stein wird mittig mit Akku-Schlagbohrer gebohrt.

Mit Akku-Schrauber wird Betonschraube eingedreht, bis Kopf noch ca. 10 – 15 mm übersteht.

b. SZH greift unter den Schraubenkopf.

c. Beidhändig wird das Schlaggewicht nach oben gezogen (Abb. siehe Pfeil)

Nach wenigen Schlägen kann defekter Stein entnommen werden.

► Inklusive 5 Betonschrauben mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, 6 x 80/SW 13.



Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
SZH ①	8	5180.0094
Satz Betonschrauben, 6 x 80/SW 13 (100 Stück)		4180.0239

① Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz