Kellerabläufe

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 Abflussleistung 1,8 l/s Aussparungsmaße 400 x 320 mm	**Kellerablauf** aus PP **mit Geruchverschluss und Schlammeimer** 1 **Schlitzrost** 188 x 188 mm **aus Kunststoff, schwarz**, Klasse K 3 Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm 2 **Schlitzrost** 187 x 187 mm **und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt**, Klasse K 3 Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm **Zubehör** siehe Seite 150, 151, 153 DIN EN 1253-1	1 DN 100	**29111**	1/32	1
		2 DN 100	**29121**	1/32	1
 Abflussleistung 1,8 l/s Aussparungsmaße 320 x 190 m	**Kellerablauf** aus PP **mit Geruchverschluss und Schlammeimer** □ **mit Schlitzrost** 150 x 190 mm **aus Kunststoff, schwarz**, Klasse K 3 Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm **Zubehör** siehe Seite 151, 153	DN 100	**33101**	8/48	1
 Abflussleistung 1,6 l/s Aussparungsmaße 220 x 280 mm	**Kellerablauf** aus PP Auslauf seitlich, **mit Geruchverschluss und Schlammeimer** □ **mit Schlitzrost** 138 x 138 mm **aus Kunststoff, schwarz**, Klasse K 3 **Zubehör** siehe Seite 151, 153	DN 100	**36501**	16/-	1
für höhere Belastung bis 12,5 t Abflussleistung 4,5 l/s Aussparungsmaße 280 x 280 mm	**Kellerablauf aus *Ecoguss*** **Rohranschluss-Ablauf eckig, ohne Geruchverschluss, mit Schlammeimer** □ **mit eckigem Tragerahmen** 247 x 247 mm und **rundem Schlitzrost** Ø 235 mm **aus *Ecoguss***, Klasse B 125, mit *Lock & Lift*-System *Multistop* als Zubehör siehe Seite 153	DN 100	**67110B**	1/24	1