


Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

Zubehör – Aqualift F / Aqualift F XL

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	Fernsignalgeber □ 20 m Kabellänge passend für alle Schaltgeräte	-	20 162	1/-	6
	Potentialfreier Kontakt passend für alle Schaltgeräte 230 V	-	80 072	1/-	5
	Kompressor-Set zur Lufteinperlung zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit Drucksteuerung: □ verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m, inklusive Anschluss-T-Stück, inklusive 20 m Druckschlauch	-	28 048	1/-	5
	PE-Druckschlauch (Meterware)	-	680 071	1/-	9
	1 Absperreinrichtung passend für alle Hebeanlagen Aqualift F	1 DN 100 2 DN 100 DN 150	28 683 28 698 28 699	1/- 1/- 1/-	5 5 5
	2 Absperrschieber aus Kunststoff für zulaufseitige (drucklose) Installation passend für alle Hebeanlagen Aqualift F				
	Handmembranpumpe R1 1/2 zur manuellen Abwasserförderung. Mit zu- und ablaufseitigem Kugelventil	R1 1/2	28 680	1/-	5
	1 Sägeglocke DN 50, 70, 100, 125 und 150 (Sägeblattaufnahme DA = 190 mm)	1 - 2 -	50 100 50 102	1/- 1/-	3 3
	2 Sägeglocke DN 200 (Bohrmaschine mit mind.1000 W verwenden)				
	Dichtung für Rohrdurchführung passend für alle Hebeanlagen Aqualift F				
		Rohrnennweite DN in mm	Rohraußendurch- messer DA in mm	Bohrgröße mm	
		50	50	60	-
		70	75	90	-
		100	110	118	-
		125	125	134	-
		150	160	170	-
		200	200	212	-
					-
					850 114
					850 116
					850 117
					850 118
					850 119
					850 123
					1/-
					1/-
					1/-
					1/-
					1/-
					1/-
					3