

SA0513-14

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
8141411	D400	DIN EN 124-2	EN-GJS	ca. 87 kg	10

Verriegelung

- innovative selbstschließende 3-Punkt-Federarmverriegelung
- verhindert unbefugtes Öffnen = Schutz vor Diebstahl und Vandalismus
- durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemmt

Rahmen

- problemloses Hochziehen des Rahmens durch glatte Guss-Außenflächen
- Aufnahme von handelsübliche Schmutzfänger

Waffeldesign

- verhindert Rutschgefahr und Vereisung
- minimiert die Abrollgeräusche des fließenden Verkehrs

Deckel

- mit Ventilation


Scharnier

- einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
- ca. 100° Inspektionsposition, ca. 90° Aushebeposition


Einlage

- auswechselbare, HYDROthen-Einlage
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen


3-Punkt-Federarmverriegelung



HYDROthen-Einlage



optimiertes Deckeldesign



HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland

 info@hydrotec.com

 +49 4431 9355-0

 www.hydrotec.com

 +49 4431 9355-33