

SA0338-ZB-04

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
814123	D400	DIN EN 124-2	EN-GJS	ca. 91 kg	5

### Verriegelung

- selbstschließende 3-Punkt-Federarmverriegelung
- verhindert unbefugtes Öffnen
- durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemmt

### Rahmen

- selbstnivellierend
- liegt schwimmend in der bituminösen Fahrbahndecke und bildet eine Einheit mit dem Belag
- Entlastung des Schachts bis zu 70%
- hochziehbar

### Deckel

- ohne Ventilation

### Scharnier

- einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
- 120° Inspektionsposition, 90° Arretierung gegen unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels und Aushebeposition


### Waffeldesign

- innovatives Deckeldesign mit optimierter Wasserabführung und Minimierung der Abrollgeräusche
- verhindert Rutschgefahr und Vereisung


### Einlage

- auswechselbare, umlaufende HYDROthen-Einlage
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen


3-Punkt-Federarmverriegelung



HYDROthen-Einlage



optimiertes Deckeldesign



HYDROTEC Technologies AG  
Düngstruper Strasse 46  
27793 Wildeshausen, Deutschland



info@hydrotec.com



+49 4431 9355-0



www.hydrotec.com



+49 4431 9355-33