Furowell

Fundamentrohr aus PE-HD in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Farbe schwarz; Hohe Stabilität; geringes Gewicht; hohe Temperaturbeständigkeit. Problemloser Einbau auch in der kalten Jahreszeit.

Anwendung:
Zum Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art, wie z. B. Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenmasten, Begrenzungspfosten etc.

Produkt	Art.-Nr.	Technische Daten		VE	
Furowell	**565.30.250**	DN 250; Länge 800 mm	D_i = 255	22 St./Pal.	
	565.31.250	DN 250; Länge 1.000 mm		22 St./Pal.	
	565.32.250	DN 250; Länge 1.500 mm		11 St./Pal.	
	565.40.250	DN 250; Länge 6.000 mm		14 St./Pal.	
	565.31.300	DN 300; Länge 1.000 mm	D_i = 302	12 St./Pal.	
	565.40.300	DN 300; Länge 6.000 mm		9 St./Pal.	
	565.30.350	DN 350; Länge 800 mm	D_i = 350	12 St./Pal.	
	565.31.350	DN 350; Länge 1.000 mm		12 St./Pal.	
	565.32.350	DN 350; Länge 1.500 mm		6 St./Pal.	
	565.40.350	DN 350; Länge 6.000 mm		8 St./Pal.	
	565.40.400	DN 400; Länge 6.000 mm	D_i = 404	5 St./Pal.	
Schutzstopfen	**565.80.250**	DN 250		1 Stück	
	565.80.300	DN 300		1 Stück	
	565.80.350	DN 350		1 Stück	
Schutzkappe, sanddicht	**565.80.400**	DN 400		1 Stück	

Hinweis

Einfache Anwendung von Furowell: Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer DN 68 schaffen Sie eine passgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex DN 63.