

## DRÄHTE

In folgenden Werkstoffen/Güten erhältlich: Stahl **verzinkt Z350**, **Edelstahl V2A/V4A**, **Kupfer**, Aluminium weich/halbhart, **PVC-ummantelt** (PVC-Mantel komplett 3,0 mm/ einfach 1,5 mm), **verzinkt Z350**, Aluminium

| ARTIKEL-NR.                                                      | ABMESSUNG MM | WERKSTOFF/GÜTE          | RINGGRÖÖE KG<br>(CA.) | RINGLÄNGE M<br>(CA.) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3108xxxxvz                                                       | 08           | Z350                    | 50                    | 127                  |
| 3110xxxxvz                                                       | 10           | Z350                    | 25<br>50              | 40<br>80             |
| 3108xxxxv2/v4                                                    | 08           | V2A/V4A                 | 50                    | 125                  |
| 3110xxxxv2/v4                                                    | 10           | V2A/V4A                 | 12,5                  | 20                   |
|                                                                  |              |                         | 25                    | 40                   |
|                                                                  |              |                         | 32                    | 50                   |
|                                                                  |              |                         | 50                    | 80                   |
| 3108xxxxvzp                                                      | 08/11        | Z350/PVC-ummantelt      | 35                    | 80                   |
| 3110xxxxvzp                                                      | 10/13        | Z350/PVC-ummantelt      | 35<br>50              | 50<br>75             |
| 3108xxxxalp                                                      | 08/11        | Alu weich/PVC-ummantelt | 20                    | 100                  |
| 3108xxxxalw/alh                                                  | 08           | Alu weich/halbhart      | 3<br>20               | 22<br>148            |
| 3110xxxxalw/alh                                                  | 10           | Alu weich/halbhart      | 20                    | 95                   |
| 310845cuw                                                        | 08           | Kupfer                  | 45                    | 100                  |
| ZOLLTARIFNUMMERN                                                 |              |                         |                       |                      |
| verzinkt: 72172030 - V2A/V4A: 72210010 -                         |              |                         |                       |                      |
| PVC-ummantelt: 72179020 - Aluminium: 76052900 - Kupfer: 74081910 |              |                         |                       |                      |



Unsere Produkte werden entsprechend den  
derzeitig gültigen DIN EN Normen hergestellt.

Sie haben Fragen? – Wir beraten gerne.



+49 7256 9253-200



+49 7256 9253-299



info@schuhmacher-seb.de



www.schuhmacher-seb.de

