

ARMIERUNGSKLEMMEN

zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen.



1026ver_Montage



1008Maxi_Montage



1026verrd_Montage



1028



1008Maxi



1029

KLEMMBEREICH

ARTIKEL-NR.	Fl/Fl*	Fl/Rd**	Rd/Rd***	MM	VPE
1026verz		●		40/∅ 6-22	25
1026verz/rd		●	●	40/∅ 6-22	25
1028	●	●	●	30/∅ 6-10	50
1029	●	●		30/∅ 6-10	25
1008MAXI			●	15-25/∅ 8-16	20

*Fl/Fl = Flach/Flach **Fl/Rd = Flach/Rund ***Rd/Rd = Rund/Rund
Weitere Abmessungen, Güten und Aufmachungen auf Anfrage
Produkte können von Abbildungen abweichen

INFORMATION ZUR FUNDAMENTERDUNG

Der Fundamenterder ist alle 2 m dauerhaft mit der Bewehrung zu verbinden (DIN18014).

Beispiel:
Erdungsband 30x3,5 mm
1.000 kg = ca. 1.200 m

Hier werden 600 Stück der
Armierungsklemmen z. B.
1026ver gefordert.

Unsere Produkte werden entsprechend den
derzeitig gültigen DIN EN Normen hergestellt.

Sie haben Fragen? – Wir beraten gerne.

☎ +49 7256 9253-200 ▪ 📠 +49 7256 9253-299

✉ info@schuhmacher-seb.de ▪ 🌐 www.schuhmacher-seb.de



Unsere Produkte werden entsprechend den
derzeitig gültigen DIN EN Normen hergestellt.

Sie haben Fragen? – Wir beraten gerne.



+49 7256 9253-200



+49 7256 9253-299



info@schuhmacher-seb.de



www.schuhmacher-seb.de

