

# Standard-Ringraumdichtung

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Medienrohren/Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren, speziell abgestimmt auf Regenwassernutzungsanlagen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit: 5 Stück

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 100 mm
- für 4 Kabel/Rohre davon 3 Stück Ø 6 - 18 mm und 1 Stück Ø 10, 25, 32 oder 40 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Futterrohr/Kernbohrung Ø <sub>i</sub> (mm): | 100                 |
| Anzahl Kabel/Medium insgesamt:              | 4                   |
| Anzahl Kabel/Medium:                        | 1<br>3              |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm):            | 10/25/32/40<br>6-18 |
| VPE:                                        | 1                   |

## BILDER

