



<b>Bezeichnung</b>	Putzlehre für den Innenputz ab 6 mm, verzinkt
<b>Beschreibung</b>	Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 6 mm. Für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktgruppe</b>	Putzlehren
<b>Putzdicke</b>	6 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>Norm EN</b>	EN 13658-1
<b>Produktlänge</b>	275,00 cm, 250,00 cm, 260,00 cm, 300,00 cm
<b>Produktfarbe</b>	
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verpackungseinheit</b>	50 STB / 70, 80 BUN

## Anmerkungen / Besonderheiten

Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen. Sendzimirverzinkte/feuerverzinkte Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden. Sämtliche Putzprofile sind materialgleich zum später ausgeführten Unterputz zu setzen.

Bitte beachten Sie auch folgende Merkblätter:

\*Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, [www.europrofiles.com](http://www.europrofiles.com)

\*Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, [www.zdb.de](http://www.zdb.de)

\*Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., [www.gips.de](http://www.gips.de)

Variante aus Edelstahl: 2206, Aluminium: 9003

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

### PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0

Fax +49 7225 9 77-111

[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)

[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN