

weber.therm 310

Armierungsgewebe grob 8 x 8 mm

**Anwendungsgebiet**

- zur Gewebeamierung der **weber.therm** WDV-Systeme
- zur Gewebeamierung der **weber.dur** Putz-Systeme

Produkteigenschaften

- 1,1 m Rollenbreite
- alkaliresistent
- Gewebe 8 x 8 mm

Gebinde	Einheit	VPE / Palette	Bemerkung
Rolle	55 m ²	20	8 x 8 mm

weber.therm 311

Armierungsgewebe fein 4 x 4 mm

**Anwendungsgebiet**

- zur Gewebeamierung der **weber.therm** WDV-Systeme

Produkteigenschaften

- 1,1 m Rollenbreite
- alkaliresistent
- Gewebe 4 x 4 mm

Gebinde	Einheit	VPE / Palette	Bemerkung
Rolle	55 m ²	30	4 x 4 mm

weber Glasfaser-Fugenmatte

Fugenmatte mit Ölpapier

**Anwendungsgebiet**

- für die Sanierung gerissener Altputzfassaden


Produkteigenschaften

- Breite 0,33 m, Länge 50 m, 0,16 m Ölpapierkaschierung

Gebinde	Einheit
Rolle	50 lfm

weber.therm 312

Panzerreckwinkel



Anwendungsgebiet

- zur Verstärkung der Ecken
- für den sicheren und einfachen Brandschutz im Fenstersturz

Produkteigenschaften

- für robust armierte Ecken
- für umputzte Sockelabschlüsse
- Gewebe 6 x 10 mm


Details

Profillänge: 2,6 m

Bezeichnung	Einheit	Bemerkung
9 x 11 cm	50 Stück / Bund	6 x 10 mm
9 x 18 cm	50 Stück / Bund	6 x 10 mm

weber.therm 313

Gewebeeckwinkel grob, PVC



Anwendungsgebiet

- zur Verstärkung der Ecken
- für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung

Produkteigenschaften

- Gewebe 8 x 8 mm
- mit PVC Profil verstärkt


Details

Profillänge: 2,5 m

Bezeichnung	Einheit	Bemerkung
10 x 15 cm	50 Stück / Bund	8 x 8 mm
10 x 23 cm	50 Stück / Bund	8 x 8 mm

weber.therm 314

Gewebeeckwinkel fein, PVC



Anwendungsgebiet

- zur Verstärkung der Ecken
- für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung

Produkteigenschaften

- Gewebe 4 x 4 mm
- mit PVC Profil verstärkt

Details

Profillänge: 2,5 m

Bezeichnung	Einheit	Bemerkung
10 x 15 cm	50 Stück / Bund	4 x 4 mm
10 x 23 cm	50 Stück / Bund	4 x 4 mm

weber.therm 315**Glasfaser-Armierungspfeil****Anwendungsgebiet**


- für die Diagonalarmierung

Produkteigenschaften

- Breite 33 cm, Länge 40 cm

Einheit

40 Stück / Karton

weber.therm 316**Gewebeeckwinkel grob, Kunststoff****Anwendungsgebiet**

- Wärmedämm-Verbundsysteme

Produkteigenschaften

- überputzbare Abzugskante
- gute Putzhaftung durch codierte Kanten
- Zubehör: 25 Steckverbinder (W11/W15)

Details**Profillänge:** 2,5 m

Bezeichnung	Putzdicke	Gebinde	Einheit
W17-MINI	5 mm	2,5 lfm	Stück
W11-codiert	8 mm	2,5 lfm	Stück
W15	15 mm	2,5 lfm	Stück

weber.therm 317**Panzergewebe grob 6 x 6 mm****Anwendungsgebiet**

- Zusatzarmierung für eine besonders stoßfeste Ausführung
- einfach zu verarbeiten

Produkteigenschaften

- erhöht die Stabilität der Gesamtkonstruktion
- hohe Reißfestigkeit
- minimale Aufbauhöhe
- alkaliresistent
- Gewebe 6 x 6 mm

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
25 m²	Rolle	30 Rollen