

UNM 410-10-50 W

A713000

Produkt Informationsblatt



Technische Daten

A713000

Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1000 min ⁻¹
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	950x410x815 mm
Gewicht	64 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck
- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 410-10-50 W

A713000

Produkt Informationsblatt



Perfektes Arbeiten

dank präzisiertem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer

Hohe Flexibilität

durch 2m Geräte-zuleitung mit Gummi-ummantelung

Bequemes Arbeiten

durch Luftabgang über Schnellkupplung

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

Optimale Transport-Eigenschaften

durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat, niedriger Drehzahl und optimalem Kühlluftstrom

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Ruhiger Stand und sicherer Transport

durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder



Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb

Durch hochwertigen Condor-Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung