



Technisches Merkblatt

Isolierspray

Anwendungsbereich

Schnelltrocknender weißer Isolier- und Absperrgrund gegen durchschlagende Flecken für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich, z.B. Asphalt-, Teer- und Bitumenflecken, Rauch- und Rußflecken, Wasserränder und Farbstifte. Eine nachfolgende Beschichtung ist erforderlich.

Produkteigenschaften

- sperrt vielseitig Flecken ab
- schnelltrocknend
- überstreichbar
- polystyrolverträglich

Materialbasis

lösemittelhaltiges Kunstharz

Verarbeitungsart

Verarbeitungsfertig in Sprühflasche

Untergrund

Kann auf Mineralischen Untergründen, Holz- und Holzwerkstoffe und Polystyrol angewendet werden.

Die Arbeitsumgebung abdecken und abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf 15 % nicht überschreiten. Wasserränder und Salzausblühungen zuvor trocken abbürsten.

Verarbeitung

Vor Gebrauch Spraydose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln.

Isolierspray dünn 2 bis 3 Mal im Kreuzgang auf die Fläche spritzen. Zwischen den Arbeitsgängen sollten Trocknungszeiten von ca. 30 Minuten eingehalten werden. Unzureichende Trocknungszeiten können die Absperrwirkung beeinträchtigen. Besonders bei sehr dicken und langsam trocknenden Deckbeschichtungen kann es bei zu dünner Absperrschicht und Poren im Untergrund zur Fleckenbildung kommen. Absperrwirkung daher durch Testbeschichtungen prüfen.

Nach dem Gebrauch Sprühdüse mit dem Düsenventil nach unten halten und Düse durch kurzes Sprühen reinigen.

Beschichtung

Die mit KRAUTOL Isolierspray behandelte Fläche ist nach Trocknung mit allen KRAUTOL Farben und Lacken überstreichbar.

Verbrauch

ca. 2 m²pro Dose

Trocknung

Zwischen den Sprühaufträgen ca. 30 Minuten trocknen lassen. Überstreichbar nach 45 Minuten.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Ein original verschlossenes Gebinde ist bis zu 12 Monaten lagerfähig.

Bitte beachten

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Gebinde beim Transport sichern.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige und ausgehärtete Materialien als Farbabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten, entsorgen.

Gebindegrößen

400 ml (nur Sprühflasche)