KRAUTOL®
PROFESSIONAL

Technisches Merkblatt

KUNSTHARZ WEISSLACK

Anwendungsbereich

Aromatenfreier Kunstharz Weißlack auch für Lackierungen von maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich (z.B Fenster Fensterläden, Türen, Möbel, Garagentore, Fallrohre und Zäune).

Produkteigenschaften

hervorragendes Deckvermögen auf Flächen und Kanten, hoch schlag- und stoßfest, ventilierend, perfekte Oberflächenoptik, hervorragender Verlauf, hohe Wetterbeständigkeit, aromatenfrei, lösemittelhaltig

Glanzgrade

Glänzend und Seidenmatt

Dichte

ca. 1,3 g/cm³

Materialbasis

Alkydharz.

Verarbeitungsart

KRAUTOL Kunstharz Weißlack kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen. Kanten und nicht zu streichende Flächen sorgfältig abkleben. Die Arbeitsumgebung abdecken.

Holzoberflächen:

Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit KRAUTOL Bläueschutzgrund vorbehandeln.

Eisen- und Stahloberflächen:

Entrosten, sehr glatte Flächen anschleifen. Verschmutzungen und trennende Substanzen entfernen. Unbehandeltes Eisenmetall mit KRAUTOL Rostschutzgrund grundieren.

Oberflächen aus Zink, Hart-PVC und Kupfer:

Zinkflächen/PVC mit einer 10%igen Ammoniaklösung unter Zugabe eines Netzmittels (Spülmittel) mit einem Kunststoffvlies (Spülschwamm) gründlich reinigen. BFS Merkblatt Nr. 5 (Zink) und 22 (Hart-PVC) beachten! Den entstehenden Schaum für einige Minuten einwirken lassen und danach gründlich abwaschen. Kupfer mit Nitroverdünnung gut reinigen, anschleifen und sofort lackieren. BFS Merkblatt Nr. 6 beachten! Unbeschichtete Flächen mit KRAUTOL Zink-und Haftgrund vorbehandeln.

Anstrichaufbau

Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Erstanstrich mit KRAUTOL Kunstharz Weißlack oder Vorlack. Nach der Trocknung diesen leicht anschleifen und säubern. Abschließend einen Deckanstrich mit KRAUTOL Kunstharz Weißlack auftragen. Bei kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist evtl. ein Zwischenanstrich notwendig. Werkzeugempfehlung: Hochwertige Schaumstoff-Walzen und Pinsel für Kunstharz-Lacke.

Verbrauch

Ca. 90 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

Trocknung

Oberflächentrocken nach ca. 6 Stunden. Überstreichbar nach ca. 18 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Terpentinersatz.

Lagerung

Kühl, frostfrei und gut verschlossen aufbewahren.

Bitte beachten

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Enthält 2-Butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat – kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produktcode für Farben und Lacke

M–LL01

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC. Gebinde beim Transport sichern.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materiareste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel Nr. EWC 080111.

Gebindegrößen

Weißware: 300 ml, 750 ml, 2,5 l

Stand: 02/2015

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt Telefon (06154) 71 6310 Telefax (06154) 71 6311 info@krautol.de www.krautol.de