

Universelles Futterrohr

für jede Wandart

UFR200/400 B

Artikel-Nr.: 3030482713, GTIN: 4052487241557



- **aufgedruckte Skala zur Anpassung an individuelle Wandstärke**
- **Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**
- **mit drei Dichtebenen in allen Wandarten einsetzbar**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten. Vor Ort auf individuelle Wandstärke ablängbar durch aufgedruckte Skala. Zum bündigen Einbetonieren beidseitig einbaufertig verschlossen.

FAKTEN

Vorteile:

- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen
- vor Ort ablängbar
- Dichtebenen vor Ort anpassbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung



Lieferumfang:

- 1 Stück Futterrohr mit Anarbeitungsflansch
- 3 Stück 3-Stegdichtungen
- 2 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Anarbeitungsflansch umlaufend: 50 mm
- gängige Wandstärken auf Rohr aufgedruckt

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	200
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):	214
Flansch Kantenmaß (mm):	336
Flansch Flächenmaß (mm):	311
Länge (mm):	400

BILDER

