

TECHNISCHES DATENBLATT

Type: **Malerabdeckvlies MAV 300 g/m²
Premium „Made in Europe“**

Produktbeschreibung: Faservlies aus 100 % Recycling-Mixfasern bunt
Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert.
Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend.

Standardabmessung: Rollenlänge: 10 / 25 / 50 m (+/- 0,4 m)
Rollenbreite: 100 cm (+/- 1 cm)

Rollenlänge: 50 m (+/- 0,4 m)
Rollenbreite: 200 cm (+/- 1 cm)

| | | | <u>Toleranz:</u> | <u>Geprüft nach:</u> |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| Flächengewicht (incl. PE-Folie) | 300 | g/m ² | +/- 10 % | |
| Dicke | ca. 2,5 | mm | +/- 10 % | |
| Höchstzugkraft längs (MD) | 95 | N/50 mm | +/- 10 % | |
| Höchstzugkraft quer (CMD) | 65 | N/50 mm | +/- 10 % | |
| Höchstzugkraftdehnung (MD) | 50 | % | +/- 10 % | |
| Höchstzugkraftdehnung quer (CMD) | 70 | % | +/- 10 % | |
| Wasseraufnahmevermögen | ca. 780 | % | +/- 10 % | |
| | ca. 2,70 | l/m ² | +/- 10 % | |
| Verfestigungsart | mechanisch vernadeltes thermofixiertes Vlies | | | |
| Verpackung | Rollen in transparenter PE-Folie | | | |

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: 21.02.2014
überarb. 21.04.2021

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de