



SLP CS Keil

- SLP CS K -

Keilförmige Calcium-Silikat-Innendämmplatte für Wand- und Deckenanschlüsse

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette		180
VPE		20 Stück
Gebinde-Typ		Paket
Gebinde-Schlüssel		01
Art.-Nr.		
ca. 1000 x ca. 250 mm, Plattendicke ca. 25 - 5 mm	0276	■

Verbrauch

4 Platten/m²



Anwendungsbereiche



- Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand
- Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes bestehender Bausubstanz
- Verbesserung des Raumklimas durch erhöhte Wand-Oberflächen-Temperatur
- Kompensation von Wärmebrückeneffekte im Decken- und Wandanschlussbereich
- Optischer Ausgleich von Stoßkanten

Eigenschaften

- Wärmedämmend und schimmelhemmend
- Dampfdiffusionsoffen
- Kapillaraktiv
- Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ca. 0,07 W/(m•K)
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Mögliche Systemprodukte

- SLP Fix (0513)
- SL Fill Q2 (2996)
- Tex 4/100 (3880)
- SL Fill Q3 (2997)
- Schimmel-Sanierfarbe (2991)



Arbeitsvorbereitung

■ Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.

Der Untergrund muss ebenflächig sein.

■ Vorbereitungen

Egalisieren und Ausgleichen stark unebener Untergründe – Fugenverschluss und
Flächenausgleich mit SP Levell.

Verarbeitung



Untergrund vornässen.

SLP Fix als Kratzspachtelung auf Plattenrückseite und Untergrund aufziehen.

SLP Fix mit Zahnschachtel frisch in frisch auf Plattenrückseite und Untergrund aufziehen.

Ansetzen und Andrücken der Platte von unten beginnend.

Mit Richtscheid ausrichten.

Verarbeitungshinweise

Gewünschte Abmessungen auf der Platte anzeichnen.

Zuschnitt mit Stichsäge oder Handkreissäge.

Schnittkanten gegebenenfalls mit Raspel oder Feile nachbearbeiten.

Kreuzfugen vermeiden.

Auf vollflächige Verklebung ist zu achten.

Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Arbeitsgeräte / Reinigung



Cuttermesser und Stichsäge

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken und frostfrei.



Entsorgungshinweis

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsätzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte
sowie informieren über deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder
Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte für einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.